

MAWAG ATS 100

robot

Pre-owned automatic body blank transfer system (700 blanks per minute) to the bodymaker welder.

Technical specifications

CazProductNumber CPN	6372
Name	MAWAG ATS 100
Can height min.	75 mm
Can height max.	260 mm
Can / Ends diameter minimum	52 mm
Can / Ends diameter maximum	105 mm
Speed (up to)	700 pieces per minute

Videos

There are no videos available for this product.

Photos





Fahrtwege kundenspezifisch

mit jedem Scherentyp verbindbar

mit jeder Schweissmaschine verbindbar

Technische Daten

	ATS 100	ATS 165
Spannungsbereich	380-440V/50Hz 380-460V/60Hz	380-440V/50Hz 380-460V/60Hz
Anschlusswerte ohne Abfallentsorgung	2,0 kW	2,75 kW
mit Abfallentsorgung	2,225 kW	3,225 kW
Druckluftverbrauch	5 Nm ³ /h	ca. 10 Nm ³ /h
Systemdruck	5 bar	5 bar
Zuschnittdimensionen	Dosenhöhe min. 75mm Dosenhöhe max. 260mm Dosen-ø min 163mm / ø 52 (202) Dosen-ø max 330mm / ø 105 (404)	100mm 300mm 311mm / ø 99 (401) 520mm / ø 165 (610)
Max. Pakethöhe nach Wendestation	70mm	50mm
Auslaufhöhe Schere 2. Operation	900 - 1050mm	850 - 1000mm
Max. Breite geschnitten 2. Operation	1040mm	1200mm
Gewicht	2500 kg	2700 kg
Betriebstemperatur	10 - 50°C	10 - 50°C
Transportleistung (abhängig von der Materialstärke)	bis 700 Zargen/min	bis 350 Zargen/min
Speicherkapazität (abhängig von der Materialstärke)	10 - 15 Minuten	bis 4 Minuten
Änderungen vorbehalten		

M A W A G

Mawag Maschinenbau AG
Hofenstrasse 19 • CH-9303 Wittenbach • Switzerland • Tel. 071/39 11 44 • Tlx. 883 663 • Fax 071/38 17 28